



InduProof³

www.induproof.com



TKG-086-MB-IP65-BACKL

Hinterleuchtete IP68-Tastatur mit Mausbutton

- Professionelle Industrietastatur mit integrierter LED-basierter Hinterleuchtung
- Sehr hohe Lebensdauer und geringer Stromverbrauch der Beleuchtung
- Helligkeit in 8 Stufen komfortabel einstellbar
- Gold-auf-Gold Kontakt-Technologie
- Sehr gutes taktiles Schaltgefühl
- PS/2 und USB kompatibel
- Für den Einsatz in 19" 1HE Schubläden geeignet
- Robuste Ummantelung mit Aluminium-Bodenplatte
- Spezielles Dura-Coating für hervorragende mechanische und chemische Resistenz
- Ergonomisches Design
- Gerundete Tastenkappen ermöglichen perfekte Reinigung des Tastenfeldes
- Dicht nach IP68, kann in Flüssigkeiten eingetaucht werden

Technische Daten Tastatur: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Tastenzahl:	86
Tastentechnologie:	Metall-Schnappscheibe (Gold-auf-Gold)
Schaltkraft/-weg:	3 N / 0,55 mm
Lebensdauer:	2 Mio. Betätigungen
Schutzgrad:	IP68
Schnittstellen:	PS/2; USB
Abmessungen:	320 x 147 x 20 mm
Betriebstemperatur:	0 °C bis 50 °C
Material Gehäuse:	Silikonkautschuk, Aluminium
Gehäusefarbe:	schwarz (ähnlich RAL 9017)
Beleuchtungstechnologie:	LED (eine pro Taste)
Spannungsversorgung:	5 V DC über Tastatur-Port des PC
Stromaufnahme:	ca. 140 mA

Technische Daten Maus: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Tastenzahl:	2
Funktionsweise:	Hall-Sensor
Auflösung:	800 dpi
Schutzgrad:	IP68

Kat.-Nr.	Produktbezeichnung	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
KG13008	TKG-086-MB-IP68-BACKL-PS/2-GER	PS/2; deutsches Layout
KG13009	TKG-086-MB-IP68-BACKL-PS/2-US	PS/2; US-Layout
KG13010	TKG-086-MB-IP68-BACKL-USB-GER	USB; deutsches Layout
KG13011	TKG-086-MB-IP68-BACKL-USB-US	USB; US-Layout