



TKS-030-MODUL

TKS-030-TOUCH-MODUL

TKS-030-MODUL und TKS-030-TOUCH-MODUL

Kurzhubtastatur in Modulfrontplatte mit Stehbolzen

- Ideal zur Integration in eigene Gehäuse oder Frontplatten
- Eingabeeinheit mit geringem Platzbedarf
- Hochwertigste Kurzhub-Technologie
- Tastenbelegung mit alphanumerischem Layout
- Stabile Frontplatte aus Aluminium
- Einbau mittels rückseitiger Befestigungsbolzen

Technische Daten Tastatur:

Tastenzahl:	30
Tastentechnologie:	mechanische Kurzhubtasten
Lebensdauer:	3 Mio. Betätigungen
Schutzgrad:	IP65 (frontseitig)
Bauform:	Fronteinbau
Schnittstellen:	PS/2; USB
Abmessungen: -MODUL-	137,3 x 154 x 25 mm
-TOUCH-MODUL-	195 x 140 x 25 mm
Betriebstemperatur:	0 °C bis 50 °C
Frontplatte:	Aluminium, mit rückseitigen Stehbolzen

Kat.-Nr.	Produktbezeichnung	
KS08280	TKS-030-MODUL-PS/2-GER	PS/2; deutsches Layout
KS08461	TKS-030-MODUL-PS/2-US	PS/2; US-Layout
KS08281	TKS-030-MODUL-USB-GER	USB; deutsches Layout
KS08466	TKS-030-MODUL-USB-US	USB; US-Layout
KS02030	TKS-030-TOUCH-MODUL-PS/2-GER	Touchpad; PS/2; dt.
KS02031	TKS-030-TOUCH-MODUL-PS/2-US	Touchpad; PS/2; US

Technische Daten Touchpad:

Touchpad Wirkprinzip:	kapazitiv
Schutzgrad:	IP54
Schnittstelle:	PS/2



TKS-030-KGEH

TKS-030-TOUCH-KGEH

TKS-030-KGEH TKS-030-TOUCH-KGEH

Kompakte Kurzhubtastatur im Kunststoffgehäuse,
optional mit integriertem Touchpad

- Kompaktastatur mit vollem Funktionsumfang einer MFII-Tastatur
- Vollständiger Nummernblock und F-Tasten integriert
- Buchstaben über Alpha-Umschalttaste erreichbar
- Hochwertige Kurzhubtechnologie
- Robustes, formschönes Kunststoffgehäuse
- Glatte, geschlossene Oberfläche für leichte Reinigung
- Bedienerfreundliche, mehrfarbige Bedruckung
- Touch-Version mit integriertem kapazitiven Touchpad
- PS/2- und USB-Interface (-TOUCH- USB auf Anfrage)

Technische Daten Tastatur:

Tastenzahl:	30
Tastentechnologie:	mechanische Kurzhubtasten
Lebensdauer:	3 Mio. Betätigungen
Schutzgrad:	IP54 (IP65 frontseitig)
Bauform:	Auftisch
Schnittstelle:	PS/2, USB
Abmessungen: -KGEH-	125 x 150 x 31 mm
-TOUCH-KGEH-	196 x 151 x 28 mm
Betriebstemperatur:	0 °C bis 50 °C
Gehäuse-Material:	ABS-Kunststoff

Kat.-Nr.	Produktbezeichnung	
KS08284	TKS-030-KGEH-PS/2-GER	PS/2; deutsches Layout
KS07351	TKS-030-KGEH-PS/2-US	PS/2; US-Layout
KS08285	TKS-030-KGEH-USB-GER	USB; deutsches Layout
KS07352	TKS-030-KGEH-USB-US	USB; US-Layout
KS09221	TKS-030-TOUCH-KGEH-PS/2-GER	Touchpad; PS/2; dt.
KS09222	TKS-030-TOUCH-KGEH-PS/2-US	Touchpad; PS/2; US

Technische Daten Touchpad:

Touchpad Wirkprinzip:	kapazitiv
Schutzgrad:	IP54
Schnittstelle:	PS/2