



TKV-084-TB25V-MODUL



TKV-084-TOUCH-MODUL



**TKV-084-TB25V-MODUL und TKV-084-TOUCH-MODUL**

Exklusive Edelstahl tastatur mit hochwertigem 25mm-Edelstahltrackball oder Touchpad

- Die erste Edelstahl-Platzspartastatur mit integriertem Edelstahltrackball oder Touchpad
- Mit robustem und langlebigem 25 mm Edelstahltrackball (Version -TB25V-) bzw. mit kapazitivem Touchpad (Version -TOUCH-)
- Ermöglicht präzise Navigation, leicht zu reinigen
- Bestens geeignet für Informationsterminals
- Große Bedruckungsbuchstaben für besten Bedienkomfort
- Staub- und wassergeschützt nach IP65 (frontseitig, Trackball statisch)
- Abriebfeste Laserbeschriftung; aushebelsichere Tastenkappen
- Optional auch mit schwarzem Kunststoff-Trackball verfügbar
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- USB-Version mit integriertem Hub, nur 1 USB-A-Stecker

Technische Daten Trackball:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ballmaterial:	Edelstahl				
Balldurchmesser:	25 mm				
Betätigungskraft:	65 g				
Schutzart:	IP65 statisch				
Schnittstelle:	PS/2; USB				

Technische Daten Touchpad:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wirkprinzip:	kapazitiv				
Auflösung:	40 Pkt./mm				
Interface:	PS/2; USB				

Kat.-Nr.	Produktbezeichnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KV01210	TKV-084-TB25V-MODUL-PS/2-GER	Trackball; PS/2; dt.			
KV01211	TKV-084-TB25V-MODUL-PS/2-US	Trackball; PS/2; US			
KV01216	TKV-084-TB25V-MODUL-USB-GER	Trackball; USB; dt.			
KV01217	TKV-084-TB25V-MODUL-USB-US	Trackball; USB; US			
KY13001	TKY-084-TB25V-MODUL-GASKET	Zellgummidichtung			
KV13000	TKV-084-TOUCH-MODUL-PS/2-GER	Touchpad; PS/2; dt.			
KV13001	TKV-084-TOUCH-MODUL-PS/2-US	Touchpad; PS/2; US			
KV13002	TKV-084-TOUCH-MODUL-USB-GER	Touchpad; USB; dt.			
KV13003	TKV-084-TOUCH-MODUL-USB-US	Touchpad; USB; US			
KY13004	TKY-084-TOUCH-MODUL-GASKET	Zellgummidichtung			

Technische Daten Tastatur:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tastenanzahl:	84				
Tastentechnologie:	Silikonschaltelement				
Schaltkraft/-weg:	1 N / 1,5 mm				
Lebensdauer:	10 Mio. Betätigungen				
Schutzgrad:	IP65 (frontseitig)				
Schnittstellen:	PS/2; USB				
Abmessungen:	385 x 145 x 30 mm				
Betriebstemperatur:	-40 °C bis 90 °C				
Material Frontplatte:	Edelstahl				